

**EU-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity**

Monier Roofing Components GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Germany



Monier Roofing Components GmbH erklärt, dass die folgenden Produkte die Vorgaben der EU-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) erfüllen:

Universal Lichtkuppel- Dachfenster Luminex
Universal Lichtkuppel- Dachfenster GF Luminex

Schornsteinfeger-Ausstieg, Lüftung und Belichtung für nicht ausgebaute Dächer. Mit bruchfester Lichtkuppel. Für kleinformatige Bedachungsmaterialien.

Ausstiegsöffnung: 475 x 520 mm/ 520 x 600 ; **Farben:** Rot, Braun, Anthrazit, Kupfer ; **Material:** Kunststoff, Lichtkuppel aus Polycarbonat

Für die Dachfenster wurde folgende Norm angewandt:

EN 14351-1:2006 Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften -
Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

Notifizierte Prüfinstitute:

IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland, notifiziert unter der Registriernummer 0757

Eigenschaften	Leistungs- nachweis	Report
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C4 / B4	10235420/3 IFT Rosenheim, Deutschland
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee- und Dauerlast	11.000 N/m ²	MRC 2010-12-15
Brandverhalten	Klasse E	C-261 37292 IFT Rosenheim, Deutschland
Schutz gegen Brand von außen	npd	
Schlagregendichtheit – ungeschützt (A)	Klasse 9A	10235420/3 IFT Rosenheim, Deutschland
Schlagregendichtheit – geschützt (B)	npd	

Eigenschaften	Leistungs- nachweis	Report
Schallschutz	npd	
Wärmedurchgangskoeffizient	npd	
Strahlungseigenschaften – Gesamtenergiedurchlassungsgrad	npd	
Strahlungseigenschaften - Lichttransmissionsgrad	npd	
Luftdurchlässigkeit	npd	
Stoßfestigkeit	npd	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	

npd = keine Leistung festgelegt

Oberursel, den 16. Dezember 2010



Dr. Matthias Stein
CEO



Dr. Georg Speuser
Industrial Director

llr.